○ 革のメンテナンスについて

皮革の乾燥、ひび割れ、色あせ等を未然に防ぐため定期的に皮革に

レザープロテクター（栄養補給と保護）を施し、きれいな状態を保つことをお勧めします。

メンテナンスは2ヶ月に1度行うと効果的です。

よごれを落としたい場合はレザークリーナーをお使いください。

○ ロートアイアンのメンテナンスについて

ロートアイアンは、鉄を加工しておりますので、どうしても可動部や溶接部分、キズを付けて塗装が

剥げた部分等はサビが出やすくなります。

ですが、ロートアイアンはムク材使用なので、サビても何十年単位での耐久性があります。

ムク材使用の場合、その都度再塗装を繰り返して頂ければ永久のものとなるのです。

サビが出ました場合には、紙ヤスリ又はスチールウール（台所用スポンジ裏側の緑色の部分）等で

サビを落として頂きまして、ウエスでほこりを拭き取りタッチアップ剤で補修して頂ければ完了です。

ですが、タッチアップ剤は空気にふれますと固まりますので1 度で使い切りと考えて下さい。

また、広い部分のタッチアップにはホームセンターで販売されておりますアクリル系か

ウレタン系のスプレーで補修して下さい。

注意 ：ラッカースプレーは塗装を傷めますので使用しないで下さい）

本紙を必ず施主様にお渡し下さい

短納期ロートアイアン手摺り

取扱説明書

Ver.2 H04

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本製品を正しく御理解いただくために、この説明書をよくお読みください。

■使用上のご注意

●商品本体の上には、乗ったり、腰かけたりしないでください。また、むやみにゆすったりしないでください。
※転落したり、脱落により重大な人身事故が発生する恐れがあります。

■お手入れ方法

●当社商品は防錆処理(電気亜鉛鍍金・リン酸亜鉛被膜等)を施し、粉体焼付け塗装をしております。
風雨に耐えて長期間使用できるようになっています。但し、鉄部材の溶接部分等でくぼんだところについては
雨水が溜まりやすく、時間とともに錆が出てくる事があります。

●雨水やホコリ、煙煙のすす、ちり、鉄粉等が付着してそのまま放置しておくと錆の原因になります。

●汚れは柔らかい布や、スポンジ等で拭き取って下さい。
金属タワシや研磨剤入り洗剤でこすると表面が傷つき、
錆の発生、腐食の原因となります。

●お手入れは中性洗剤を使用して下さい。シンナー・ベンジン等の
石油系溶剤は絶対にご使用にならないでください。

①錆びが発生した場合は、まずサンドペーパーでこすって錆びを
きれいに落とします。

②『プリマー』という錆止め剤を塗り、しばらく乾燥させます。
『プリマー』は鉄用の錆止め剤で、ホームセンター等で販売さ
れています。

③ホームセンターにある鉄用のペンキを刷毛で何回か上塗りして、表面を保護してください。
※タッチアップ塗料をご準備しております。
必要に応じてタッチアップ塗料をお送り致します。(有料)